



Ficha de datos de seguridad - conforme a: 1907/2006 CE (REACH), 1272/2008/CE (CLP), GHS ST_SG_AC10_30_Rev7e

Sección 1 - Identificación **Identificador del producto:** Aceite sintético para engranajes 75W90 con limitador de deslizamiento

Proveedor: Serie Profesional, LLC

Teléfono del proveedor: (215) 234-3085

Dirección del proveedor: 375 Ivyland Rd, Suite 8
Warminster, PA 18974
EE.UU

En caso de derrames o emergencia médica:

24 HORAS, 7 DÍAS

norteamericano **Envíos:** **1-800-424-9300 o**
1-703-527-3887
(CHEMTREC)

Uso previsto Lubricante industrial para uso en sistemas cerrados.

Internacional

Usos que se deben evitar Usos no industriales

Envíos: 813-248-6191

Sección 2 - Identificación de peligros

Palabra de advertencia: ADVERTENCIA

Clasificaciones de peligro:

Sustancia o mezcla **Mezcla**

Aparte de la inflamabilidad, no existen datos específicos para esta mezcla. La clasificación de peligros se calcula en función de la información de los componentes, según los protocolos del SGA para el peligro correspondiente.

Daño/irritación ocular (Categoría 2B),

Indicaciones de peligro basadas en la información de los componentes: PELIGROS: Provoca irritación ocular.

Precauciones:

Mantener alejado del calor. No fumar. Mantener el envase bien cerrado. Proteger contra descargas electrostáticas.

NO
PICTOGRAMAS
APLICAR

Otros peligros que no dan lugar a una clasificación: Puede ser peligroso para los organismos que habitan en el suelo.

Resumen: Lea la ficha de datos de seguridad completa antes de usar. Observe todas las precauciones. Utilice controles de ingeniería para minimizar la exposición humana a los productos químicos en el lugar de trabajo.

Sección 3 - Composición / Información sobre los ingredientes

FN2882

	Número CAS	% Rango	
DESTILADOS, PETRÓLEO, POLIACRILATOS PARAFINICOS PESADOS	64742-54-7	60 - 100	Porcentajes exactos y componente Las identidades están siendo retenido como comercio secretos. Ocupacional Niveles de exposición, Toxicidad y Ecológico información sobre Se muestran los componentes en las secciones 8, 11 y 12 a continuación. Usuarios debería leer y comprender todo Ficha de datos de seguridad (FDS). Más específico información sobre Los componentes serán puesto en libertad bajo custodia médica profesionales en caso de de emergencia.
HIDROTRATADOS EN ACEITE MINERAL	MEZCLA	15 - 40	
MEZCLA DE OLEFINAS SULFURADAS	MEZCLA	5-15	
POLÍMERO DE HIDROCARBURO	MEZCLA	< 1	

Sección 4 - Medidas de primeros auxilios:

El personal de primera intervención debe usar ropa adecuada para la exposición industrial, conforme a las normativas locales. Como mínimo, debe cubrirse toda la piel expuesta y usar guantes de látex y protección ocular que cumpla con las normas ANSI Z87 o CSA Z94.3. Debe evitar el contacto con el material derramado, ya que este presenta riesgo de resbalones. Si hay humo, vapores o niebla en suspensión, debe usar un respirador para sustancias orgánicas o un equipo de respiración autónomo.

EN CASO DE INGESTIÓN: No provoque el vómito. Enjuáguese la boca. Acuda inmediatamente al médico.

EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade a la persona afectada a un lugar con aire fresco y asegúrese de que pueda respirar cómodamente. Busque atención médica de inmediato.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Quitar las lentes de contacto. Enjuagar con agua durante varios minutos. Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar toda la ropa contaminada. Lavar la piel y el cabello expuestos con agua y jabón.

EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Evite el contacto de la piel con la ropa contaminada. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

EN CASO DE EXPOSICIÓN: Consulte a un médico si se siente mal.

Síntomas más importantes: AGUDOS: Efectos respiratorios, efectos visuales. TARDÍOS: Efectos dermatológicos.

Indicios de urgencia: dificultad para respirar, mareo, somnolencia extrema, irritación ocular, pérdida de visión, erupción cutánea.

Atención médica.

Sección 5 - Medidas de lucha contra incendios:

Punto de inflamabilidad: > 93 °C

Peligroso

Los subproductos de la combustión incluyen dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y un humo denso y acre.

Productos de descomposición

Adecuado

Evite rociar agua a presión sobre líquidos de hidrocarburos en llamas, ya que esto puede propagar el fuego. Utilice polvo químico seco.

Medios de extinción

o medios extintores de espuma.

Riesgos específicos de incendio

Los bomberos deben protegerse del humo con equipos de respiración autónoma. El humo denso puede dificultar la visión. El humo puede contener óxidos de carbono, nitrógeno, azufre y cloro. Utilice agua

Medidas especiales de protección

pulverizada para enfriar los recipientes expuestos.

Sección 6 - Medidas en caso de vertido accidental:

Precauciones personales

Los derrames representan un riesgo de resbalones. Extinga o desconecte cualquier posible fuente de ignición cerca del derrame. Asegure una ventilación adecuada para la evacuación de los vapores del área afectada. Retire al personal no esencial del área circundante al derrame. Antes de la limpieza, utilice equipo de protección personal, incluyendo una capa exterior resistente a productos químicos e hidrocarburos, guantes de látex o goma, botas de goma y protección ocular. El personal de respuesta a emergencias debe usar equipo resistente a productos químicos e hidrocarburos.

Precauciones ambientales

Los derrames pequeños pueden limpiarse con trapos. Para derrames de más de 10 litros, si es posible hacerlo de forma segura, contenga el material derramado con tierra de diatomeas o almohadillas absorbentes. Proteja los desagües e impida que el material entre en alcantarillas, zanjas, desagües o cursos de agua. Coloque el material absorbido en contenedores herméticos y consulte a un experto ambiental para obtener las medidas de eliminación adecuadas. Informe inmediatamente cualquier vertido que se salga de control a la autoridad ambiental local o al departamento de bomberos.

Métodos de limpieza

La absorción con tierra de diatomeas o almohadillas absorbentes es la mejor opción. No utilice aspiradora. No vierta derrames de hidrocarburos o productos químicos en alcantarillas ni desagües. Deseche correctamente los absorbentes usados y los trapos o prendas contaminados.

Sección 7 - Almacenamiento y manipulación:

Precauciones para la manipulación

Lea y comprenda la ficha de datos de seguridad completa antes de manipular el producto. Utilice todo el equipo de protección personal adecuado que se indica en la sección 2 anterior antes de manipularlo. Manipule con cuidado para evitar derrames.

Métodos para un almacenamiento seguro

Almacenar únicamente en los envases originales. Guardar los envases en interiores, lejos del calor y las llamas. Almacenar en un lugar seguro y bien ventilado. Mantener el envase cerrado cuando no se esté transfiriendo el producto. Proteger de la lluvia y el frío extremo. Evitar el almacenamiento de hidrocarburos cerca de ácidos minerales fuertes o materiales marcados como «Oxidante».

Sección 8 - Controles de exposición/Protección personal:

Aceite sintético para engranajes 75W90 con limitador de deslizamiento

Parámetros de control

No se han establecido límites de exposición para esta mezcla. Los usuarios deben utilizar el valor de exposición más bajo que se muestra para los componentes de esta sección.

Información sobre los componentes - Límites de exposición ocupacional:

DESTILADOS, PETRÓLEO, HIDROTRATADOS	TWA 5 MG/M3 COMO NEBULIZACIÓN DE ACEITE; STEL 10 MG/M3 COMO NEBULIZACIÓN DE ACEITE
POLIACRILATO EN ACEITE MINERAL	Sin peligro conocido
POLÍMERO DE HIDROCARBUROS DE	Sin peligro conocido
MEZCLA DE OLEFINAS SULFURADAS	Sin peligro conocido

Equipo de protección personal

Los trabajadores expuestos a niveles de partículas en el aire superiores a los valores umbral indicados anteriormente deben usar equipo de protección personal, que incluye gafas de seguridad, guantes de látex, camisas de trabajo de manga larga, pantalones largos, gorro y calzado de trabajo con suela resistente al aceite y a los productos químicos. Se debe usar equipo de protección similar al realizar el mantenimiento de equipos que contengan este material o al vaciar y rellenar equipos con producto nuevo.

Controles de ingeniería

Los controles de ingeniería deben garantizar una ventilación adecuada para mantener las concentraciones en el aire por debajo de los valores umbral indicados anteriormente. Las bombas y los equipos de manipulación deben diseñarse para reducir la posible exposición humana a los líquidos que se transfieren de contenedores a sistemas cerrados.

Sección 9 - Propiedades físicas

Aspecto: Líquido transparente a turbio	Límite superior de explosividad	No determinado
Olor: bajo e indefinido	Límite inferior de explosividad	No determinado
Umbral de olor: No hay datos disponibles	Presión de vapor	Despreciable
pH: N/A base de aceite	Densidad de vapor	> 1 (aire=1)
Punto de fusión: Líquido en las condiciones de uso previstas.	Densidad relativa	0,8-0,9 kg/l 60 °C
Punto de congelación: 0 a -20 °C.	Solubilidad	Hidrocarburos, alcoholes
punto de ebullición inicial > 100 °C	Coefficiente de partición	Log KOW > 4 (datos de aceite mineral)
Rango de ebullición 313 °C - 432 °C	Temperatura de encendido automático	No determinado
Punto de inflamabilidad > 93 °C	Temperatura de descomposición	No determinado
Tasa de evaporación <1 (acetato de n-butilo = 1)	Viscosidad cSt 40 °C	> 20,5 cSt 40 °C

Sección 10 - Propiedades físicas:

Reactividad	Puede reaccionar violentamente al combinarse con oxidantes fuertes y calor. Estable
Estabilidad química	en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Condiciones que se deben evitar	Manténgase alejado del fuego, chispas y otras fuentes de ignición.
Reacciones posiblemente peligrosas	Ninguno conocido.
Materiales incompatibles	Ácidos fuertes y materiales marcados como 'Oxidante'.
Productos de descomposición peligrosos	Entre los subproductos de la combustión se incluyen dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y humo denso y acre.

Sección 11 - Información toxicológica:

Síntomas de exposición:

Posibles rutas de Exposición	Riesgo de exposición dérmica y/o ocular por manipulación. El uso previsto del producto es dentro de sistemas cerrados que no generan niebla en el aire.
Ingestión	La ingestión de cantidades mínimas, por ejemplo, al no lavarse las manos antes de comer o fumar, difícilmente causará síntomas. La ingestión de productos líquidos puede provocar vómitos y náuseas.
Inhalación	No se esperan síntomas en las condiciones de uso previstas. La exposición a vapores concentrados puede causar hipoxia transitoria.
Dérmica/Ojo	Irrita mínimamente por contacto dérmico. El contacto con los ojos puede causar escozor transitorio y visión borrosa.

Inmediato o Efectos retardados

No se espera que esto ocurra por la exposición a aceites minerales o vegetales.

Efectos interactivos

Ninguno conocido

Medidas numéricas de toxicidad - componentes (todos los valores LD/LC/EC 50 que se muestran a continuación se basan en datos de animales o peces) en la sección de valores del rango máximo 3.

Oral agudo Toxicidad: DESTILADOS DE PETRÓLEO, PARAFINAS PESADAS HIDROTRATADAS; POLIACRILATO EN ACEITE MINERAL; OLEFINAS SULFURIZADAS MEZCLA; POLÍMERO DE HIDROCARBUROS:

Piel aguda Toxicidad: DESTILADOS DE PETRÓLEO, PARAFINAS PESADAS HIDROTRATADAS; POLIACRILATO EN ACEITE MINERAL; OLEFINAS SULFURIZADAS MEZCLA; POLÍMERO DE HIDROCARBUROS:

Toxicidad aguda Inhalación DESTILADOS, PETRÓLEO, PARAFINA PESADA HIDROTRATADA: No peligrosos; POLIACRILATO EN ACEITE MINERAL; SULFURADOS MEZCLA DE OLEFINAS; POLÍMERO DE HIDROCARBUROS:

Aceite sintético para engranajes 75W90 con limitador de deslizamiento

Sección 11 - Información toxicológica: (continuación)

Corrosión cutánea: DESTILADOS, PETRÓLEO, PARAFINA PESADA HIDROTRATADA: No irritante; POLIACRILATO EN ACEITE MINERAL: ; SULFURIZADO MEZCLA DE OLEFINAS: ; POLÍMERO DE HIDROCARBUROS:

Corrosión ocular: DESTILADOS DE PETRÓLEO, PARAFINAS PESADAS HIDROTRATADAS: No categorizado, posible irritante ocular; POLIACRILATO EN ACEITE MINERAL: No categorizado, posible irritante ocular; MEZCLA DE OLEFINAS SULFURIZADAS: No categorizado, posible irritante ocular; POLÍMERO DE HIDROCARBUROS: No categorizado, posible irritante ocular

Respiratorio
Sensibilización: DESTILADOS DE PETRÓLEO, PARAFINAS PESADAS HIDROTRATADAS: ; POLIACRILATO EN ACEITE MINERAL: ; MEZCLA DE OLEFINAS SULFURIZADAS: ; POLÍMERO DE HIDROCARBUROS:

Piel
Sensibilización: DESTILADOS DE PETRÓLEO, PARAFINAS PESADAS HIDROTRATADAS: ; POLIACRILATO EN ACEITE MINERAL: ; MEZCLA DE OLEFINAS SULFURIZADAS: ; POLÍMERO DE HIDROCARBUROS:

célula germinal
Mutagenicidad: DESTILADOS DE PETRÓLEO, PARAFINAS PESADAS HIDROTRATADAS: ; POLIACRILATO EN ACEITE MINERAL: ; OLEFINAS SULFURIZADAS MEZCLA: ; POLÍMERO DE HIDROCARBUROS:

Carcinógeno: DESTILADOS DE PETRÓLEO, PARAFINAS PESADAS HIDROTRATADAS: ; POLIACRILATO EN ACEITE MINERAL: ; MEZCLA DE OLEFINAS SULFURIZADAS: ; POLÍMERO DE HIDROCARBUROS:

Reproductivo
Efectos: DESTILADOS DE PETRÓLEO, PARAFINAS PESADAS HIDROTRATADAS: ; POLIACRILATO EN ACEITE MINERAL: ; OLEFINAS SULFURIZADAS MEZCLA: ; POLÍMERO DE HIDROCARBUROS:

Aceite sintético para engranajes 75W90 con limitador de deslizamiento

Sección 11 - Información toxicológica: (continuación)

Órgano diana 1
Exposición: DESTILADOS, PETRÓLEO, PARAFINA PESADA HIDROTRATADA: Sin peligro; POLIACRILATO EN ACEITE MINERAL: ; SULFURADO MEZCLA DE OLEFINAS: ; POLÍMERO DE HIDROCARBUROS:

Órgano diana Múltiple
Exposición: DESTILADOS DE PETRÓLEO, PARAFINAS PESADAS HIDROTRATADAS: ; POLIACRILATO EN ACEITE MINERAL: ; OLEFINAS SULFURIZADAS MEZCLA: ; POLÍMERO DE HIDROCARBUROS:

Aspiración Peligro: DESTILADOS DE PETRÓLEO, PARAFINAS PESADAS HIDROTRATADAS: Peligro de aspiración de categoría 1; POLIACRILATO EN ACEITE MINERAL: ; MEZCLA DE OLEFINAS SULFURIZADAS: ; POLÍMERO DE HIDROCARBUROS:

Otra información No hay más información disponible.

Sección 12 - Información ecológica:

Resumen ecológico	Los aceites minerales de hidrocarburos y los aceites no derivados del petróleo presentan baja toxicidad y son inherentemente biodegradables. Consulte la información específica a continuación sobre los datos de toxicidad acuática de sus componentes.
Bioacumulación	Los aceites minerales de hidrocarburos y los aceites no derivados del petróleo son inherentemente biodegradables y tienen un bajo potencial de bioacumulación. A continuación se muestra información específica sobre los componentes.
Persistencia y Degradabilidad	Los aceites minerales de hidrocarburos y los aceites no derivados del petróleo son inherentemente biodegradables y no persistentes. Los valores de la norma OECD 301 oscilan entre el 50 % y el 95 % en 28 días.
Tratamiento de residuos Efectos	No se prevé que los residuos del producto entren en las plantas de tratamiento de aguas residuales de gestión pública. No se conocen efectos negativos de esta mezcla.
Movilidad del suelo	Se ha demostrado que los aceites minerales se adhieren fuertemente al suelo. Se prevé que su movilidad sea baja.
Otros efectos adversos	Ninguno conocido
Efectos	
Toxicidad para los organismos acuáticos, información sobre los componentes:	
Acuático Toxicidad, Agudo:	DESTILADOS DE PETRÓLEO, PARAFINAS PESADAS HIDROTRATADAS: ; POLIACRILATO EN ACEITE MINERAL: ; OLEFINAS SULFURIZADAS MEZCLA: ; POLÍMERO DE HIDROCARBUROS:

Contenido orgánico volátil:

Acuático DESTILADOS DE PETRÓLEO, PARAFINAS PESADAS HIDROTRATADAS; ; POLIACRILATO EN ACEITE MINERAL; ; MEZCLA DE OLEFINAS SULFURIZADAS; ;
 Toxicidad, POLÍMERO DE HIDROCARBUROS:
 Largo
 Término:

Ozono:

Este producto no contiene ni fue fabricado con una sustancia que agota la capa (SAO) de Clase 1 o Clase 11 según lo definido por 40 CFR 82, Subpt. A, App.A + 8.

Sección 13 - Consideraciones sobre la eliminación:

Contenedores y métodos de eliminación	El material no utilizado no se considera residuo peligroso según la RCRA. La mezcla con otros residuos puede dar lugar a su clasificación como residuo peligroso. Los usuarios deben asegurarse de cumplir con las normativas locales, estatales y federales para la correcta clasificación y eliminación de aceites usados y sus mezclas. Los contenedores adecuados para el aceite usado incluyen bidones y contenedores de acero y polietileno. Se recomienda la contención secundaria. Los contenedores deben mantenerse sellados y protegidos de la lluvia y la intemperie.
Propiedades fisicoquímicas	Los cambios en las propiedades físicas y químicas durante su uso, como la contaminación con plomo, zinc u otros metales, pueden afectar su clasificación para su eliminación. Los aceites usados deben analizarse para determinar su contenido de metales y cumplir con las normativas locales, estatales y federales aplicables a la eliminación de dichos fluidos.
Afectando la eliminación	
Eliminación inadecuada	Se desaconseja el vertido de residuos oleosos en cualquier alcantarilla, curso de agua o desagüe no regulado, ya que es una práctica inapropiada y puede acarrear multas, sanciones, costes de limpieza y responsabilidad penal para los responsables.
Precauciones para el vertedero	Los líquidos aceitosos no deben desecharse en un vertedero. La eliminación de absorbentes, trapos u otros residuos aceitosos debe realizarse en un vertedero. El depósito de residuos en un vertedero solo debe realizarse con la debida autorización de las autoridades locales, estatales y federales.

Sección 14 - Información de transporte:

US DOT 49 CFR Partes 171-180:

Nombre de envío apropiado: No regulado

Líquido combustible

Exención:

Número ONU/ID/NA: NA

Clase de peligro para el transporte	N / A	Grupo de embalaje NA	Etiquetas:	N / A	Código ERG NA
Contaminante marino:	No				
IATA-DGR					
Nombre de envío adecuado de la	N / A				Número ONU/ID NA
IATA Clase IATA NA		Grupo de embalaje IATA:	N / A		Etiquetas IATA N / A
CÓDIGO IMDG					
Nombre de envío apropiado IMDG Número	N / A				
de identificación ONU IMDG NA		Clase de envío IMDG	N / A		Grupo de embalaje IMDG N / A
Etiquetas IMDG NA		Contaminante marino IMDG: No			

MARPOL

Ficha de datos de seguridad - conforme a: 1907/2006 CE (REACH), 1272/2008/CE (CLP), GHS ST_SG_AC10_30_Rev7e

Aceite sintético para engranajes 75W90 con limitador de deslizamiento

Sección 15 - Información reglamentaria:

NOTA: La información proporcionada en esta sección refleja la mejor información disponible de los proveedores de componentes utilizados para fabricar esta mezcla, a la fecha de esta revisión que se muestra a continuación.

OSHA 1910.1200 Sustancias químicas peligrosas: Los peligros se clasifican como se indica en la Sección 2 anterior.

SARA 302 EHS Sin peligro conocido o no listado

SARA 311/312 Agudo No Crónico No Fuego No Presión No No se detectó reactividad

SARA 313 EHS Sin peligro conocido o no listado

Estado TSCA: Todos los componentes están debidamente registrados.

Listados y regulaciones estatales de EE. UU.:

Proposición 65 de California: Este producto no contiene ninguna sustancia incluida en la lista de la Proposición 65 de California a partir de agosto de 2018.

Información sobre el derecho a saber de los estados de EE. UU.:

IL RTK:

MA RTK:

MN RTK:

NJ RTK:

NY RTK:

PA RTK: Nada listado

RI RTK: Nada listado

Ley de agua potable segura sin peligros conocidos o no incluida en la lista:

Sistema de Información sobre Materiales Peligrosos Sin peligro conocido o no listado

Clase de peligro:

Estado del inventario químico internacional:

AICS de Australia

Centro de Cooperación Internacional de China

Japón ENCS

Europa EINECS

Europa ELINCS

ECL de Corea

Filipinas PICCS

DSL de Canadá

Canadá NDSL

Nueva Zelanda Inv

REACH: Todos los componentes están incluidos en el registro REACH.

Otras regulaciones

Ficha de datos de seguridad - conforme a: 1907/2006 CE (REACH), 1272/2008/CE (CLP), GHS ST_SG_AC10_30_Rev7e

Aceite sintético para engranajes 75W90 con limitador de deslizamiento

Sección 16 - Otra información:

Fecha de revisión **4/5/2016**

Motivos de la revisión

Sección 16 Otra información

Esta ficha de datos de seguridad se elaboró de buena fe con la información más reciente disponible, de conformidad con ST/SG/AC.10/30/Rev.6. Sin embargo, no se otorga ni se implica ninguna garantía de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular ni ninguna otra garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información proporcionada anteriormente, los resultados que se obtengan del uso de esta información o del producto, la seguridad de este producto o los riesgos relacionados con su uso. No se asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones que resulten de un uso anormal o del incumplimiento de las prácticas recomendadas. La información proporcionada anteriormente y el producto se suministran bajo la condición de que la persona que los reciba determine por sí misma la idoneidad del producto para su propósito particular y asuma el riesgo de su uso.