

Ofrece máxima protección frente a altas temperaturas y resistencia a la humedad para todos los sistemas de frenos de disco y tambor DOT 3. Realiza diversas funciones esenciales en el sistema de frenado. Lubrica y protege los componentes de goma y metal, transmite la fuerza necesaria, reduce la corrosión y controla la hinchazón óptima de los sellos. Cumple o supera los requisitos de las normas federales de seguridad de vehículos motorizados (FMVSS) 116 DOT 3, SAE J1703 e ISO 4925. Punto de ebullición en húmedo: 284°F, punto de ebullición en seco: 401°F.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Protege el sistema de frenos a cualquier temperatura
- Combate la humedad
- Ofrece una protección sobresaliente contra la oxidación
- Evita la corrosión en el cilindro maestro
- Limpia el barniz del sistema de frenos



Instrucciones: Servicio EVac: Extraiga el líquido de frenos del cilindro maestro y reemplácelo.

Servicio de cambio de líquido de frenos: Accione el freno de estacionamiento y conecte la máquina de cambio de líquido de frenos. Siga las instrucciones del fabricante del equipo. Vierta todo el contenido del envase en la máquina e inicie el servicio.

ESPECIFICACIONES:

N.º de producto: PS32016

Peso neto: 64 oz (1,89 L)

Cantidad por caja: 8 unidades

