

Brinda protección superior contra altas temperaturas y la humedad en todos los sistemas de frenos de disco y tambor DOT 4. Cumple varias funciones esenciales en el sistema de frenado. Lubrica y protege las piezas de goma y metal, transmite la fuerza necesaria, reduce la corrosión y mantiene la correcta expansión de los sellos. Cumple o supera los requisitos de la norma Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 116 DOT 4, SAE J1704 e ISO 4925. Punto de ebullición en húmedo: 311F, en seco: 446F.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Protege el sistema de frenos a cualquier temperatura
- Combate la humedad
- Ofrece excelente protección contra la oxidación
- Evita la corrosión en el cilindro maestro
- Limpia restos de barniz del sistema de frenos



Instrucciones: Servicio EVac: Extraiga el líquido de frenos del cilindro maestro y sustitúyalo.

Servicio de cambio de líquido de frenos: Aplique el freno de mano y conecte la máquina de intercambio de líquido de frenos. Siga las instrucciones del fabricante del equipo. Vierta todo el contenido del envase en la máquina e inicie el servicio.

ESPECIFICACIONES:

N.º de producto: PS32026

Peso neto: 64oz (1,89 L)

Cantidad por caja: 8 unidades

