

El aceite sintético completo Professional Series GL-5 75w90 está formulado con aditivos para diferencial de deslizamiento limitado, eliminando la necesidad de añadir aditivos adicionales. Este aceite para engranajes ofrece la máxima protección para todos los conjuntos de engranajes, además de contribuir a un menor consumo de combustible y prolongar la vida útil de los engranajes. Esta fórmula, con clasificación MT-1, es excelente para transmisiones manuales que requieren un sistema de aditivos Synchronmesh con clasificación GL-4.

El aceite sintético completo GL-5 75w90 de la Serie Profesional es un producto con base 100% sintética, un robusto sistema de aditivos y un modificador de viscosidad mejorado. Ofrece un alto índice de viscosidad, un bajo punto de fluidez, menor fricción, ahorro de combustible, mejor protección en arranques a bajas temperaturas y una vida útil más prolongada que la mayoría de los aceites para engranajes convencionales.



Aceite para engranajes sintético completo de la serie profesional GL-5 75w90. Este aceite superior para engranajes está formulado para cumplir con los requisitos de la clasificación de servicio FL-5 y MT-1 del Instituto Americano del Petróleo (API): MIL-PRF-2105E; SAE J-2360; Dana Corp. (incluidos los ejes Eaton); cobertura de garantía de 750.000 millas y capacidad de intervalo de cambio de aceite de 500.000 millas de Eaton; General Electric D 50E9C; (P&H) 474; Mack Truck GO-J Plus; Arvin Meritor y ejes Rockwell, incluido el International O-76-E.

TABLA DE APLICACIÓN DE RENDIMIENTO 75w90

GL-1	MT-1	M2C119A
GL-2/3	MIL-PRF-2105E	M2C154A
GL-4	Mack GO-J	Motores fuera de borda y
GL-5	Mack GO_J Plus	transmisiones de popa

DATOS TÍPICOS DE INSPECCIÓN

SAE Grade	75w90
API Gravity:	34.0
Viscosity cSt:	
@ 40 C	80.0
@ 100 C	14.5
Brookfield Vis:	<120,000
Vis Index:	180
Flash Point C:	210 °C
Pour Point C:	-45 °C

PRESUPUESTO:

Producto No.:	PS65089
Peso neto:	(2.83 L) 96oz
Cantidad de cajas:	4 each

