

El lubricante para engranajes automotrices Professional Series Full Synthetic GL-5 75w140 es un lubricante sintético multiusos de alto rendimiento y calidad superior, formulado para aplicaciones de servicio severo. Gracias a su robusto sistema de aditivos, el uso de bases 100% sintéticas y su modificador de viscosidad científicamente mejorado y estable al corte, ofrece una protección de larga duración en una multitud de aplicaciones y condiciones de operación severas, incluyendo climas fríos. La ingeniería avanzada de esta fórmula proporciona una excelente protección contra el desgaste, la corrosión y la degradación termooxidativa, y está formulada con aditivos de deslizamiento limitado, eliminando la necesidad de agregar aditivos de deslizamiento limitado adicionales. Su exclusivo paquete EP brinda la mejor protección contra picaduras, rayaduras y desgaste, y está formulado para cumplir con los requisitos de la clasificación de servicio GL-5, MT-1, Mil-PRF-2105E del Instituto Americano del Petróleo (API); SAE J-260; Dana Corp. y Mack Truck GO-J.



TABLA DE APLICACIÓN DE RENDIMIENTO 75w140

GL-1	MT-1	M2C119A
GL-2/3	Mil-PRF-2105E	M2C154A
GL-4	Mack GO-J	Motores fuera de borda y
GL-5	Mack GO_J Plus	transmisiones de popa

DATOS TÍPICOS DE INSPECCIÓN

SAE Grade	75w140
API Gravity:	34.0
Viscosity cSt:	
@ 40 C	175.0
@ 100 C	27.0
Brookfield Vis:	<120,000
Vis Index:	180
Flash Point C:	210 °C
Pour Point C:	-45 °C

PRESUPUESTO:

Producto No.:	PS65093
Peso neto:	(964ml) 32oz
Cantidad de cajas:	12 each

