

El lubricante para engranajes automotrices Professional Series Full Synthetic GL-5 75w140 es un lubricante sintético multiusos de alto rendimiento y calidad superior, formulado para aplicaciones de servicio severo. Gracias a su robusto sistema de aditivos, el uso de bases 100% sintéticas y su modificador de viscosidad científicamente mejorado y estable al corte, ofrece una protección de larga duración en una multitud de aplicaciones y condiciones de operación severas, incluyendo climas fríos. La ingeniería avanzada de esta fórmula proporciona una excelente protección contra el desgaste, la corrosión y la degradación termooxidativa, y está formulada con aditivos de deslizamiento limitado, eliminando la necesidad de agregar aditivos de deslizamiento limitado adicionales. Su exclusivo paquete EP brinda la mejor protección contra picaduras, rayaduras y desgaste, y está formulado para cumplir con los requisitos de la clasificación de servicio GL-5, MT-1, Mil-PRF-2105E del Instituto Americano del Petróleo (API); SAE J-260; Dana Corp. y Mack Truck GO-J.



### **TABLA DE APLICACIÓN DE RENDIMIENTO** **75w140**

|        |                |                          |
|--------|----------------|--------------------------|
| GL-1   | MT-1           | M2C119A                  |
| GL-2/3 | Mil-PRF-2105E  | M2C154A                  |
| GL-4   | Mack GO-J      | Motores fuera de borda y |
| GL-5   | Mack GO_J Plus | transmisiones de popa    |

### **DATOS TÍPICOS DE INSPECCIÓN**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| SAE Grade       | 75w140   |
| API Gravity:    | 34.0     |
| Viscosity cSt:  |          |
| @ 40 C          | 175.0    |
| @ 100 C         | 27.0     |
| Brookfield Vis: | <120,000 |
| Vis Index:      | 180      |
| Flash Point C:  | 210 °C   |
| Pour Point C:   | -45 °C   |

### **PRESUPUESTO:**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Producto No.:</b>      | PS65119       |
| <b>Peso neto:</b>         | (2.83 L) 96oz |
| <b>Cantidad de cajas:</b> | 4 each        |

